



# Protime T&A-oplossingen

## IT11

De IT11 is de meest betaalbare terminal in de IT-serie met de meest compacte omvang en is ideaal voor kleinere organisaties en zware werkomstandigheden.

# IT11

# Tijdregistratieterminal

Workforce Management Terminals van de IT-serie zijn ideaal voor het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie en toezicht op de productiviteit van werknemers. De IT11 is de meest betaalbare terminal van de IT-serie met de meest compacte omvang en is ideaal voor kleinere organisaties en zware werkomstandigheden.

#### **Eenvoudig**

De IT11 is eenvoudig te gebruiken, met maximaal vijf functies voor normaal gebruik, zoals inklokken, uitklokken, kost en afwezigheid.

Plug-and-play-installatie maakt het eenvoudig om de IT11 te installeren. Dit stelt u in staat om meer terminals in een kortere termijn te installeren, wat uw installatiecapaciteit verhoogt.

#### **Robuust**

De IT11 voegt functionaliteit, flexibiliteit en robuustheid toe aan gegevensverzameling.

#### **Voordelen voor eindgebruikers:**

Deze Workforce Management Terminal is betaalbaar en ideaal voor kleinere kantoren en zware werkomstandigheden.

Meertalige interface-opties.

### Beeldscherm

Monochroom grafisch beeldscherm van 2,7 inch met achtergrondverlichting

Resolutie van 128 x 64 pixels met verschillende lettergroottes

Gepersonaliseerd welkomtscherm met schermtijd of aanwijzingen



### Toetsenbord

Maximaal vier knoppen voor normaal gebruik, namelijk inklokken, uitklokken, kost en afwezigheid.

Pieptonen geven live bevestiging

### Voeding

Power over Ethernet IEEE802.3af of maximaal 12 VDC, 8 watt (optionele 12 V netadapter met stekker)

Optionele interne accuondersteuningsmodule om de klok van voeding te voorzien tijdens stroomstoringen met een duur van maximaal 4 uur.

### Werkings temperatuur

-10 tot 50°C (14 tot 122°F)

Luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 90% (niet-condenserend)

### RTC (realtimeklok)

Realtimeklok met accuondersteuning

Interne klok

Het systeem ondersteunt het Network Time Protocol voor het instellen en bijhouden van de tijd

### Behuizing

Afmetingen: 100 x 170 x 48 mm (B x H x D)  
3,9 x 6,7 x 1,9 inch (B x H x D)

Verborgen kabelingang

### I/O

Mifare, Mifare Desfire & HID-readers

### Wilt u meer informatie?

Neem contact op met  
Protime via

Protime  
Kontichsesteenweg 54  
2630 Aartselaar

+32 (0)3 870 60 50

make  
time  
valuable